



# HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Última actualización: 30.06.2022

**Producto: Nitro Dispenser 2020; 220-240V/50HZ~**

Grifos	1 Grifo	2 Grifo
<b>Modelo</b>	<b>ND-20-01-01</b>	<b>ND-20-02-01</b>
<b>Imagen</b>		
<b>Bebidas</b>	Cold-Brew-Coffee, Té, Coffee-Cocktails	Cold-Brew-Coffee, Té, Coffee-Cocktails
<b>Eléctrico y refrigerante</b>		
Alimentación	220 – 240 V~ / 50 Hz ~	
Potencia / amperaje	408 W / 1,7 A	
Refrigerante / cantidad	R290, 47g	
Conexión eléctrica	C14 socket	
Cable de alimentación	Enchufe específico del país con clavija C13	
Tipo de refrigerador	seco	
Clase climática	N	
<b>Accesorios</b>		
Bote de producto o de limpieza de 5l con pasador de bola	1 x	2 x
Manguera de aspiración con filtro y acoplamiento de bola	1 x	2 x
Colador de entrada de partículas > 0.1 mm	1 x	2 x
Bandeja de goteo	1 x	
<b>Características</b>		
Fuente de nitrógeno	Aire comprimido filtrado (78% de nitrógeno)	
Boquilla de chorro con disco de 2 agujeros (caudal 0,6 l/min)	1 x	2 x
Interruptor de palanca Nitro para cambiar entre Nitro y no Nitro	1 x	2 x (1x cada grifo)
Control de la cantidad de gas	Sin ajuste - configuración de fábrica por defecto	
Filtro de aire de partículas	Sí	
Puerto Nitro para conectar botellas de nitrógeno	No	
Configuración de la temperatura	5,0 - 6,0°C (en el nivel 7 de la escala frontal) puede ajustarse a temperaturas más bajas para las bebidas alcohólicas. Para Espresso Martini, por ejemplo, -1°C en el nivel 7 de la escala frontal.	

Volumen de líquido dentro del dispensador	1 x 370 ml	2 x 300 ml
Efecto de enfriamiento durante la dispensar	$\Delta 7,0^{\circ}\text{C}$ (at 0.6 l/min)	
La dispensación continua (sin parar) sólo es posible hasta una temperatura ambiente de 30°C. Entre 30 y 35°C se puede dispensar sin parar hasta 30 minutos. A continuación, el dispensador necesita una pausa de recuperación de 15 minutos para volver a enfriarse.		
<b>Conexiones de dispositivos</b>		
Entrada de productos	1 toma de corriente CPC Manguera de 3/8	2 x toma de corriente CPC Manguera de 3/8
<b>Opciones disponibles</b>		
Boquilla de chorro con disco de 5 agujeros (caudal 1,2 l/min)	disponible	
Extensión del grifo para colocar el dispensador bajo el mostrador y dispensar a través de la torre de dispensación.	disponible	
Barandilla en la parte superior del dispensador - en lugar de asa	disponible	
Acopladores Vitop para el conducto de admisión	disponible	
Módulo adicional Mix-Box para una cadena de suministro de concentrados	disponible	todavía no está disponible
Lámina personalizable	disponible	
Boquilla de gas Espresso Martini para una crema extra fina	disponible	
Detergente	1 bote (566 g) de limpiador ONE-PRO de URNEX	
<b>Otros</b>		
Nivel de emisión de ruido	$\leq 64$ dB	
Garantía	1 año	
<b>Peso &amp; dimensiones</b>		
Peso neto / bruto	20.9 kg / 23.3 kg	23.5 kg / 25.9 kg
Dimensiones del dispensador (H x A x P) incluida la manija del grifo	53.0 x 19.5 x 55.0 cm	
Dimensiones del embalaje (H x A x P)	68.5 x 25.5 x 59.0 cm	

