



FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Dernière mise à jour: 21.12.2021

Produit: Nitro Dispenser 2020; 115V/60HZ~

Robinets	1 Robinet	2 Robinet
Modèle	ND-20-01-02	ND-20-02-02
Photo		
Boissons	Cold-Brew-Coffee, Thé, Coffee-Cocktails	Cold-Brew-Coffee, Thé, Coffee-Cocktails
Électricité et réfrigération		
Alimentation électrique	115 V / 60 Hz~	
Wattage / ampérage	368 W / 3,2 A	
Réfrigérant / quantité	R290, 47g	
Connexion électrique	C14 prise de courant	
Câble d'alimentation	NEMA 5-15P fiche (type B – mis à la terre)	
Type de refroidisseur	sec	
Classe climatique	N	
Accessoires		
Bidon de nettoyage ou de produit de 5l avec prise CPC	1 x	2 x
Tuyau d'admission avec crépine et coupleur CPC	1 x	2 x
Filtre d'entrée pour les particules > 0,1 mm	1 x	2 x
Plateau d'égouttage	1 x	
Caractéristiques		
Source de nitrogène	Air comprimé filtré (78% d'azote)	
Buse à jet avec disque à 2 trous (débit 0,6 l/min)	1 x	2 x
Interrupteur à bascule Nitro pour passer de Nitro à non-Nitro	1 x	2 x (chaque robinet)
Contrôle de la quantité de gaz	Aucun réglage - configuration d'usine par défaut	
Filtre à air à particules	Oui	
Nitro-Port pour connecter les bouteilles d'azote	Non	
Réglage de la température	5,0 - 6,0°C (au niveau 7 de l'échelle frontale) peut être ajustée à des températures plus basses pour les boissons alcoolisées. Pour l'Espresso Martini, par exemple - 1°C au niveau 7 de l'échelle frontale.	
Volume de liquide dans le distributeur	1 x 370 ml	2 x 300 ml

Effet de refroidissement pendant la distribution	$\Delta 7,0^{\circ}\text{C}$ (at 0.6 l/min)	$\Delta 7,0^{\circ}\text{C}$ (at 0.6 l/min)
La distribution continue (non-stop) n'est possible que jusqu'à une température ambiante de 30°C. Entre 30 et 35°C, la distribution non-stop est possible jusqu'à 30 minutes. Ensuite, le distributeur a besoin d'une pause de 15 minutes pour se refroidir à nouveau.		
Connexions des appareils		
Entrée du produit	1 x coupleur CPC tuyau 3/8	2 x coupleur CPC tuyau 3/8
Available options		
Buse à jet avec disque à 5 trous (débit 1,2 l/min)	disponible sur	
Rallonge de robinet pour placer le distributeur sous le comptoir et distribuer via la tour de distribution.	disponible sur	
Rampe sur le dessus du distributeur - au lieu de la poignée	disponible sur	
Coupleurs Vitop pour la ligne d'admission	disponible sur	
Module complémentaire Mix-Box pour une chaîne d'approvisionnement en concentrés	disponible sur	pas encore disponible
Film personnalisable	disponible sur	
Buse à gaz Espresso Martini pour une crème extra fine	disponible sur	
Détergent	1 pot (566 g) de nettoyeur ONE-PRO de URNEX	
Autres		
Niveau d'émission sonore	≤ 64 dB	
Garantie	1 an	
Poids et dimensions		
Poids net / brut	20.9 kg / 23.3 kg	23.5 kg / 25.9 kg
Dimensions du distributeur (H x W x D) y compris la poignée du robinet	53.0 x 19.5 x 55.0 cm	
Dimensions de l'emballage (H x W x D)	70.0 x 25.5 x 59.0 cm	

